

# FLIESSFETT-SPRAY

# 160



FLIESSFETT-SPRAY

160

## ALTERUNGSSTABILES WARTUNGSSPRAY

**GERMES FLIESSFETT-SPRAY** ist ein transparentes Hochleistungsfließfett auf Synthesebasis für Einsatzbereiche, bei denen eine fettartige Schmierkonsistenz gewünscht wird.

## EINSATZBEREICHE

Zur Schmierung von allen beweglichen metallischen Bauteilen wie:

- ▶ Gelenken und Scharnieren
- ▶ Schiebeteilen und Schließkeilen
- ▶ Schlössern
- ▶ Gleitschienen
- ▶ Seilen

## EIGENSCHAFTEN

- ▶ PFAS-frei
- ▶ heißwasserbeständig
- ▶ alterungsstabil
- ▶ temperaturstabil
- ▶ hohe Kriechwirkung
- ▶ sehr schnelles Ablüften
- ▶ sehr guter Korrosionsschutz
- ▶ kein Verharzen
- ▶ kein Verkleben
- ▶ mit allen gängigen Dichtungen verträglich

**GERMES FLIESSFETT-SPRAY** ist z. B. an Scharnieren, Gleitschienen, Gelenken, Teleskopauslegern, Ketten und Hydraulikschiebeteilen einsetzbar. Das Spray ist neutral gegenüber handelsüblichen Kunststoffen und Gummi. Es ist frei von Silikonen, temperaturstabil von -20 °C bis +160 °C, alterungsstabil und besitzt eine hohe Kriechwirkung.

**GERMES FLIESSFETT-SPRAY** ist auch bei Inspektionen oder Wartungen einsetzbar, wo ein Ölspray zu kurzlebig wäre.



## ANWENDUNG

Dose schütteln bis Kugel hörbar ist. Auf gereinigte Fläche aus ca. 15-20 cm aufsprühen. Nach Gebrauch kurz überkopf sprühen.

## UNSER UMWELTBEITRAG

Germes Produkte werden unter strengster Beachtung umweltspezifischer gesetzlicher Vorgaben entwickelt und produziert.

**GERMES** Herstellung und Vertrieb  
chemo-techn. Produkte GmbH

Ziegeleistraße 9  
93326 Abensberg-Arnhofen

**Tel.:** +49 (0) 9443 - 918 03 - 0  
**Fax:** +49 (0) 9443 - 918 03 - 29

**E-Mail:** [info@germes.de](mailto:info@germes.de)  
**Web:** [www.germes.de](http://www.germes.de)



Zertifiziert nach DIN  
EN ISO 9001:2008