

128



MONTAGESPRAY SILBER

128

MONTAGESPRAY SILBER

SPEZIALPASTE AUF ALU-BASIS

GERMES MONTAGESPRAY SILBER ist ein Spezi­alschmierstoff für die problemlose Montage und Demontage. Es schützt vor Verschleiß, Passungsrost und Korrosion. Für Schraubverbindungen wie Auspuffanlagen, Flanschen, Seilbremsführungen und Dichtungen geeignet.

EINSATZBEREICHE

Zur Schmierung von:

- Flanschen, Dichtungen und Führungen
- Schraub- und Steckverbindungen
- Auspuffanlagen und Armaturen
- Bremseinstell- und Anlegeteilen
- Gleitschienen und Lagern
- Maschinen- und Anlagenbau
- Kesseln, Turbinen und Motoren

Temperaturfest von -40 °C bis +1100 °C.



GERMES MONTAGESPRAY SILBER ist ein besonders konzipiertes Mehrzweckmittel auf der Basis eines speziellen Kohlenwasserstoffträgers, in welchem eine Mischung hochwertiger feinstkörniger Alupulver enthalten ist. Auch bei Auftragung einer nur hauchdünnen Schicht wird die gesamte behandelte Fläche wirksam gegen Festfressen, Passungsrost, Abrieb und Anfressen (Vernarbung) geschützt, auch bei hohen Temperaturen und Druckbelastungen sowie korrosiven Einflüssen.

GERMES MONTAGESPRAY SILBER wirkt optimal an Anlagen mit Hitze-Kälte Zyklus. Deshalb ist es hervorragend für den Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie, bei Raffinerien, Glas- und Hüttenwerken geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- korrosions- und wasserbeständig
- hochtemperaturfest bis über +1000 °C
- verhindert Passungsrost

ANWENDUNG

Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln, bis Kugel mehrmals gut hörbar ist. Nach Gebrauch Düse kopfüber solange leersprühen, bis nur noch Treibgas austritt.

UNSER UMWELTBEITRAG

Germes Produkte werden unter strengster Beachtung umweltspezifischer gesetzlicher Vorgaben entwickelt und produziert.

GERMES Herstellung und Vertrieb
chemo-techn. Produkte GmbH

Ziegeleistraße 9
93326 Abensberg-Arnhofen

Tel.: +49 (0) 9443 - 918 03 - 0
Fax: +49 (0) 9443 - 918 03 - 29

E-Mail: info@germes.de
Web: www.germes.de



Zertifiziert nach DIN
EN ISO 9001:2008