

137



MONTAGEPASTE SILBER MIT PINSELAUFSATZ

137

MONTAGEPASTE SILBER ALUPASTE - MIT PINSELAUFSATZ

HAFTAKTIV UND WASSERBESTÄNDIG

GERMES MONTAGEPASTE SILBER ist ein haftaktiver und wasserbeständiger Spezi­alschmierstoff für eine problemlose Montage und Demontage von Bolzen, Schraubverbindungen, Flanschen, Wellen, Dichtungen, Passsitzen und Auspuffanlagen. Sie schützt vor Verschleiß, Passungsrost und Korrosion. Bestens zur Grund- und Dünnschmierung an hoch beanspruchten Gleitstellen geeignet.

Passender, mehrfachverwendbarer Pinselaufsatz: Art.-Nr. 138

EINSATZBEREICHE

Zur Schmierung von:

- ▶ Flanschen, Dichtungen und Führungen
- ▶ Schraub- und Steckverbindungen
- ▶ Auspuffanlagen und Armaturen
- ▶ Bremsstell- und Anlegeteilen
- ▶ Gleitschienen und Lagern
- ▶ Maschinen- und Anlagenbau
- ▶ Kesseln, Turbinen und Motoren

Temperaturfest von -40 °C bis +1100 °C.



GERMES MONTAGEPASTE SILBER ist ein besonders konzipiertes Mehrzweckmittel auf der Basis eines speziellen Kohlenwasserstoffträgers, in welchem eine Mischung hochwertiger feinstkörniger Alupulver enthalten ist. Auch bei Auftragung einer nur hauchdünnen Schicht wird die gesamte behandelte Fläche wirksam gegen Festfressen, Passungsrost, Abrieb und Anfressen (Vernarbung) geschützt, auch bei hohen Temperaturen und Druckbelastungen sowie korrosiven Einflüssen.

GERMES MONTAGEPASTE SILBER wirkt optimal an Anlagen mit Hitze-Kälte Zyklus. Außerdem ist sie in der chemischen und petrochemischen Industrie, bei Raffinerien, Glas- und Hüttenwerken einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ fettartig weich und haftaktiv
- ▶ leicht verarbeitbar
- ▶ wasserbeständig
- ▶ schützt gegen Reibung und Verschleiß
- ▶ hohe Druckaufnahmefähigkeit und sehr gute Trennwirkung
- ▶ verhindert Korrosion, Oxidation und Verzundern
- ▶ keine Ölkohleverbindung bei hohen Temperaturen

ANWENDUNG

Zu behandelnde Teile (▶ **GERMES SCHNELLENTFETTER** Art.-Nr. 204) reinigen und dünn (▶ **PINSEL** Art.-Nr. 138) auftragen. Pinsel auf Dose schrauben. Kurzer Druck auf den Pinsel und abwarten bis Pinsel mit **GERMES MONTAGEPASTE SILBER** gefüllt ist. Dünn und gleichmäßig auftragen.

Hinweis: Nicht auf Bremscheiben oder Bremsenabriebseiten aufbringen.

UNSER UMWELTBEITRAG

Germes Produkte werden unter strengster Beachtung umweltspezifischer gesetzlicher Vorgaben entwickelt und produziert.

GERMES Herstellung und Vertrieb
chemo-techn. Produkte GmbH

Ziegeleistraße 9
93326 Abensberg-Arnhofen

Tel.: +49 (0) 9443 - 918 03 - 0
Fax: +49 (0) 9443 - 918 03 - 29

E-Mail: info@germes.de
Web: www.germes.de



Zertifiziert nach DIN
EN ISO 9001:2008