

160



FLIESSFETT-SPRAY

160

FLIESSFETT-SPRAY

ALTERUNGSSTABILES WARTUNGSSPRAY

GERMES FLIESSFETT-SPRAY ist ein transparentes Hochleistungsfließfett auf Synthesebasis für Einsatzbereiche, bei denen eine fettartige Schmierkonsistenz gewünscht wird.

EINSATZBEREICHE

Zur Schmierung von allen beweglichen metallischen Bauteilen wie:

- ▶ Gelenken und Scharnieren
- ▶ Schiebeteilen und Schließkeilen
- ▶ Schlössern
- ▶ Gleitschienen
- ▶ Seilen



GERMES FLIESSFETT-SPRAY ist z. B. an Scharnieren, Gleitschienen, Gelenken, Teleskopauslegern, Ketten und Hydraulikschiebeteilen einsetzbar. Das Spray ist neutral gegenüber handelsüblichen Kunststoffen und Gummi. Es ist frei von Silikonen, temperaturstabil von -20 °C bis +160 °C, alterungsstabil und besitzt eine hohe Kriechwirkung.

GERMES FLIESSFETT-SPRAY ist auch bei Inspektionen oder Wartungen einsetzbar, wo ein Ölspray zu kurzlebig wäre.

EIGENSCHAFTEN

- ▶ heißwasserbeständig
- ▶ alterungsstabil
- ▶ temperaturstabil
- ▶ hohe Kriechwirkung
- ▶ sehr schnelles Ablüften
- ▶ sehr guter Korrosionsschutz
- ▶ kein Verharzen
- ▶ kein Verkleben
- ▶ mit allen gängigen Dichtungen verträglich

ANWENDUNG

Dose schütteln bis Kugel hörbar ist. Auf gereinigte Fläche aus ca. 15-20 cm aufsprühen. Nach Gebrauch kurz überkopf sprühen.

UNSER UMWELTBEITRAG

Germes Produkte werden unter strengster Beachtung umweltspezifischer gesetzlicher Vorgaben entwickelt und produziert.

GERMES Herstellung und Vertrieb
chemo-techn. Produkte GmbH

Ziegeleistraße 9
93326 Abensberg-Arnhofen

Tel.: +49 (0) 9443 - 918 03 - 0
Fax: +49 (0) 9443 - 918 03 - 29

E-Mail: info@germes.de
Web: www.germes.de



Zertifiziert nach DIN
EN ISO 9001:2008