

# 305



ZINK-AUSBESSERUNGSSPRAY

305

## ZINK- AUSBESSERUNGSSPRAY

### DAUERHAFTER KORROSIONSSCHUTZ

**GERMES ZINK-AUSBESSERUNGSSPRAY** ist ein seidenmattglänzender Reparaturlack für den dauerhaften Korrosionsschutz.

## EINSATZBEREICHE

Zur Anwendung an:

- ▶ feuer- und galvanoverzinkten Oberflächen
- ▶ verzinkten Teilen wie Geländer und Tore, Dachrinnen und Rohre sowie Tankanlagen



**GERMES ZINK-AUSBESSERUNGSSPRAY** ist ein hellfarbiger, im Aussehen mit frischer Verzinkung identischer Reparaturlack auf Basis von hochreinem Zinkpulver, anderen ultrafeinen Metallpigmenten und Acrylharz.

**GERMES ZINK-AUSBESSERUNGSSPRAY** ergibt nach dem Trocknen einen dauerhaften Lackfilm mit ausgezeichneten Korrosionsschutz Eigenschaften.

**GERMES ZINK-AUSBESSERUNGSSPRAY** ist auch zur optischen Aufwertung und Ausbesserung im Stahl-, Schiffs- und Fahrzeugbau sowie in Schmieden und Schlossereien einsetzbar.

## EIGENSCHAFTEN

- ▶ schnell trocknend
- ▶ hervorragend haftend
- ▶ überlackierbar
- ▶ einbrennbar
- ▶ salzwasserbeständig
- ▶ temperaturbeständig bis +500 °C
- ▶ korrosionsschützend
- ▶ seidenmatt glänzend
- ▶ überschweißbar
- ▶ aktiv schützend

## ANWENDUNG

Untergrund entrosten und entfetten. Dose schütteln bis Kugel hörbar ist. Im Abstand von ca. 20 cm im Kreuzgang aufsprühen. Nach Gebrauch Düse kopfüber leersprühen. Nach ca. 4 Minuten ist der Lack getrocknet. Überlackierbar nach 24 Stunden Lufttrocknung bei ca. +20 °C oder 2 Stunden Einbrenntrocknung bei ca. +60 °C.

## UNSER UMWELTBEITRAG

Germes Produkte werden unter strengster Beachtung umweltspezifischer gesetzlicher Vorgaben entwickelt und produziert.

**GERMES** Herstellung und Vertrieb  
chemo-techn. Produkte GmbH

Ziegeleistraße 9  
93326 Abensberg-Arnhofen

**Tel.:** +49 (0) 9443 - 918 03 - 0  
**Fax:** +49 (0) 9443 - 918 03 - 29

**E-Mail:** info@germes.de  
**Web:** www.germes.de



Zertifiziert nach DIN  
EN ISO 9001:2008